Urilyzer ® 100 & Urilyzer ® 100 Pro

El nuevo Urilyzer ® 100 de Analyticon combina 30 años de experiencia en análisis de orina con una instrumentación innovadora que permite una nueva forma de análisis de orina. En combinación con la pantalla el sistema de las tiras de orina Combi ® 11 SYS Plus ofrece facilidad de uso, alta calidad y eficiencia en un formato compacto. El Urilyzer ® 100 Pro ofrece, además, una mejor gestión del operador y capacidades de conectividad para satisfacer la creciente demanda de gestión de cumplimiento y captura de datos.

- Fácil, limpio y seguro arranque automático de la medición mediante la detección tira.
- Impresora térmica de carga fácil.
- Intuitivo y sencillo interfaz de usuario funciona mediante pantalla táctil a color.
- Hasta 120 pruebas / hora (en modo rápido) o hasta 50 pruebas / hora (en modo normal).
- Gestión del operador mejorada impide el uso no autorizado (versión Pro)
- Cambio automático resultado por LIS o impresión automática de resultados de las pruebas.
- La nueva tecnología de medición a través de LED.

	Urilyzer® 100	Urilyzer® 100 Pro
La gestión inteligente de datos	■	■
La entrada de datos avanzada	■	■
Impresión automática	■	■
Pruebas personalizadas y opciones de informes	■	■
Interfaz serie al ordenador central / LIS	■	■
Escaneo de código de barras opcional	■	■
Recomendación para la evaluación adicional de sedimentos	■	■
• Memoria de Capacidad • Resultado de prueba de almacenamiento •Pruebas de Control de Calidad	hasta 1000 prueba de pacientes hasta 500 resultados	hasta 3000 prueba de pacientes hasta 1000 resultados
Manejo de Operador		■
Conectividad Ethernet		■
Protocolo HL7		■

Cantidad entregada	Art.-No.
1 x Urine analyzer Urilyzer® 100 o Urilyzer® 100 Pro	**UL0100** **UL0100Pro**

1 x Manual de Usuario en CD
1 x Papel de la impresión térmica (Ø 57 mm x 25 m)
2 x Soporte de tiras de prueba
1 x Compruebe la tira
1 x Fuente de alimentación (AC Adaptador 100–240 V, 50/60 Hz)
1 x El cable de alimentación

Materiales de consumo

Papel de la impresora térmica (Ø 57 mm x 25 m)	**A93010**